

2025

Product Specification

产品规格书



CLM304N 恒定指向全频线性阵列音柱



南京锐取信息科技有限公司

V1. 0



产品规格书

南京锐取信息科技有限公司 4001106617

目录

产品简介	3
功能特点	3
技术参数	3
接口说明	4
装箱清单	4

版本修订记录

版本	日期	版本更新记录	核准	备注
V1.0	2024-04-12	基本功能	赵志伟	



产品简介

CLM 系列线阵音柱包含 304、604、804、1604 四款，采用意大利原装进口 RCF 全频钕磁喇叭单元，结合钕磁高音单元，频响范围宽，指向精准，人声表现尤为突出。

箱体结构采用优质桦木夹板配合防水喷塑，结构牢固，箱体谐振小，音柱采用倒相式结构，增强低频响应，低频下潜可达到 75Hz，箱体具备 M6 吊挂点 12 个，方便各种场所安装，标配铝合金壁装支架，上下左右角度均可调。

广泛应用于会议室、报告厅、指挥中心等需要高品质、高稳定性扩音的场所。

功能特点

- 1、恒定指向性倒相式全频线性阵列音柱
- 2、桦木夹板箱体
- 3、表面喷涂黑色防水喷塑
- 4、扬声器系统采用 4.5 英寸钕磁全频单元加钛膜钕磁压缩式高音单元
- 5、金属防护网，4mm 六边形透声孔，内衬防尘透声网。

技术参数

序号	项目	参数
1.	型号	CLM304N
2.	额定阻抗	8 Ω
3.	额定功率 (RMS)	200W
4.	AES 功率	450W
5.	特性灵敏度	97dB
6.	连续声压级	120dB
7.	最大声压级	123 dB
8.	频率响应	80Hz—20KHz (± 3dB)
9.	全频扬声器	钕磁 4.5 英寸 X4 只
10.	高音扬声器	钕磁 1.5 寸压缩驱动器加恒定指向号角负载
11.	指向性	水平 160 度，垂直 60 度
12.	输入接口	4 芯音箱专业插头



产品规格书

南京锐取信息科技有限公司 4001106617

13.	环出接口	4芯音箱专业插头
14.	吊挂点	M6 X 12
15.	壁挂支架材质	铝合金
16.	箱体材质	15mm 桦木夹板
17.	尺寸	(WxDxH) : 145x190x545mm
18.	净重	6Kg 不含支架

接口说明

01 输入接口：4芯音箱专用插头，连接 +1 -1 端子，+2 -2 端子空

02 级联接口：4芯音箱专用插头，连接 +1 -1 端子，+2 -2 端子空

装箱清单

- 1、 音箱 1 只
- 2、 音箱四芯插头 1 个
- 3、 合格证保修卡 1 套
- 4、 尼龙膨胀螺丝 4 套
- 5、 壁挂支架 1 套